Какой только срани не найдешь в интернете в поисках крупиц нужной информации.

Представляемый вам на суд образчик народной алхимии вправе претендовать на анекдот, если бы только он не был опубликован на сайте полезных советов, вместе с другими более или менее бестолковыми текстами.

Автор сего рецепта пожелал остаться анонимным, да и черт с ним. WBR

Imp Guerra

Что заливать в бензобак?

Василию Алибабаевичу из кинофильма "Джентельмены удачи" посвящается

Это вопрос волнует людей столько лет сколько существует сам бензобак. Поскольку бензина не хватает и не всем нравится его цена, некоторые предприятия и организации, а также отдельные умельцы стараются разработать альтернативные топливные смеси.

В результате многочисленных экспериментов было установлено, что для замены товарных бензинов можно использовать топливную смесь, состоящую из следующих компонентов: бензин прямой перегонки, изопропиловый спирт, газовый конденсат. Никакой дополнительной переработки компонентов не требуется. Мы испоьзовали бензин прямой перегонки Новоуфимского НПЗ, газовый конденсат п/о "Ачакгаздобыча". Туркменской ССР, изопропиловый спирт (абсолютированный) ГОСТ 9805-76. Соотношения компонентов в топливной смеси, заменяющей товарные бензины, приведены в таблице, проценты объемные. Установлено, что добавка 1% изопропилового спирта повышает октановое число смеси на 1-2 единицы. В зависимости от месторождения газовог конденсата и октанового числа бензина прямой перегоки соотношения, указанные

в таблице, могут незначительно менятся. Смеси прошли эксплуатационные испытания.

Топливную смесь можно приготовить как в отдельной емкости так и непосредственно в баке. Компоненты хорошо перемешиваются простым барботированием. Хорошо они перемешиваются и товарными бензинами в любых соотношениях.

Компоненты		Замена A-76	Замена АИ-93
Бензин	58-62	50-52	60-62
Газовый конденсат	28-32	26-30	6-9
Изопропиловый спирт	8-12	20-22	30-33
Октановое число смеси	72-76	76-82	91-93

По материалам журнала Химия и Жизнь №10 1990 г.